

## Параметры дозатора AVN112-CW10EV

### AVN112-CW10EV



Фрукты



Овощи



Дозатор AVN112-CW10EV средней и высокой производительности с компьютерным управлением для точного взвешивания продуктов. Продукты взвешиваются в 10 весовых ёмкостях затем необходимое количество продуктов, в соответствии с заданным весом поступают по транспортёру к упаковочной машине. Весовой дозатор может использоваться в комбинации с любой упаковочной машиной. Блок управления с сенсорным экраном позволяет легко управлять функциями дозатора, при этом в программу компьютера при необходимости несложно внести исправления, если, например, взвешиваемый продукт будет заменён. Скорость вибрирующих транспортёров бесступенчато изменяема

### Опции

- Исходящая система с промежуточным/основным накопителем, поперечными транспортёрами (в зависимости от упаковочной машины)
- Исполнение из нержавеющей стали
- Счётное устройство
- Рабочая площадка с лестницей
- Дополнительная программа для дозирования небольших (100-500 г) партий продуктов



Применение	Взвешивание/счёт
Диапазон	Фрукты: цитрусовые Овощи: лук, картофель, чеснок, морковь, бобы.
Диапазон применения	0,5-25,0 кг
Э-потребление (кВт)	2,5
Потребление воздуха при 6 барах (л/мин)	100
Габариты (мм)	Длина ± 1.900 Ширина ± 1.500 Высота ± 1.400
Вес (кг)	± 1.090

**Макс. производительность дозатора AVN112-CW10EV**

Вес упаковки	Производительность	Вес (кг)/час
0,5 кг	40 упаковок/мин	1.200
1 кг	40 упаковок/мин	2.400
2 кг	32-35 упаковок/мин	3.840-4.200
2,5 кг	32-35 упаковок/мин	4.800-5.250
3 кг	28-30 упаковок/мин	5.040-5.400
4 кг	28-30 упаковок/мин	6.720-7.200
5 кг	22-24 упаковок/мин	6.600-7.200
10 кг	14-16 упаковок/мин	8.400-9.600
12,5 кг	14-16 упаковок/мин	10.500-12.000
20 кг	6-8 упаковок/мин	7.200-9.600
25 кг	6-8 упаковок/мин	9.000-12.000